

型號			TDG-875-MT	TDG-938-MT	TDG-1000-MT	TDG-1063-MT	TDG-1125-MT	TDG-1125-MT	TDG-1250-MT	TDG-1250-MT	
發電機	備用	KVA	875	938	1000	1063	1125	1125	1250	1250	
		KW	700	750	800	850	900	900	1000	1000	
	常用	KVA	788	853	900	966	1013	1023	1125	1138	
		KW	630	682	720	773	810	818	900	910	
	電壓 (V)		120~480								
	頻率 (HZ)		60								
	轉速 (rpm)		1800								
	相數 (φ)		3								
	功率因數 (PF)		0.8Laggin								
	柴油引擎	引擎廠牌		MTU							
引擎型式		12V 2000 G45	12V 2000 G83	12V 2000 G85	16V 2000 G43	16V 2000 G45	16V 2000 G43	16V 2000 G85	16V 2000 G83		
燃燒方式		四型程直接噴射									
汽缸數		12			16						
內徑×行程 (mm)		130×150									
排氣量 (L)		23.88				31.84					
壓縮比		16：1	14：1	16：1	14：1	16：1	14：1	16：1	14：1		
輸出		備用 (KW)	780	835	890	1007	1010	1007	1115	1115	
		常用 (KW)	710	761	810	915	915	915	1010	1013	
轉速 (rpm)		1800									
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.28					0.28	0.27	0.28	0.27	
機油容量 (L)		77	82	77	110	102	110	102	110		
起動方式		DC 24V 電動啟動									
冷卻方式		散熱器水冷式									

型號			TDG-1375-MT	TDG-1375-MT	TDG-1563-MT	TDG-1750-MT	TDG-1875-MT	TDG-1875-MT	TDG-2188-MT	TDG-2313-MT	
發電機	備用	KVA	1375	1375	1563	1750	1875	1875	2188	2313	
		KW	1100	1100	1250	1400	1500	1500	1750	1850	
	常用	KVA	1238	1250	1420	1590	1700	1700	2000	2100	
		KW	990	1000	1136	1272	1360	1360	1600	1680	
	電壓 (V)		120～480								
	頻率 (HZ)		60								
	轉速 (rpm)		1800								
	相數 (φ)		3								
	功率因數 (PF)		0.8Laggin								
	柴油引擎	引擎廠牌		MTU							
引擎型式		18V 2000 G85	18V 2000 G83	12V 4000 G41		12V 4000 G81	12V 4000 G43	12V 4000 G83	16V 4000 G41		
燃燒方式		四型程直接噴射									
汽缸數		18			12				16		
內徑×行程 (mm)		130×150			165×190			170×210		165×190	
排氣量 (L)		35.82	31.84	48.7			57.2		65		
壓縮比		16：1	14：1	15.5：1			16.5：1		15.5：1		
輸出		備用 (KW)	1310	1250	1490	1490	1640	1736	1910	1990	
		常用 (KW)	1191	1040	※	※	1490	1520	1736	※	
轉速 (rpm)		1800									
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.28	0.27				0.28		0.27		
機油容量 (L)		130	110	260					290		
起動方式		DC 24V 電動啓動									
冷卻方式		散熱器水冷式									

型號			TDG-2500-MT	TDG-2500-MT	TDG-2813-MT	TDG-3125-MT	TDG-3500-MT	TDG-4000-MT
發電機	備用	KVA	2500	2500	2813	3125	3500	4000
		KW	2000	2000	2250	2500	2800	3200
	常用	KVA	2250	2250	2531	2813	3150	3600
		KW	1800	1800	2025	2250	2520	2880
	電壓 (V)		120～480					
	頻率 (HZ)		60					
	轉速 (rpm)		1800					
	相數 (φ)		3					
	功率因數 (PF)		0.8Laggin					
	柴油引擎	引擎廠牌		MTU				
引擎型式		16V 4000 G43	16V 4000 G81	16V 4000 G83	20V 4000 G43	20V 4000 G83	20V 4000 G83L	
燃燒方式		四型程直接噴射						
汽缸數		16			20			
內徑×行程 (mm)		165×190	170×210					
排氣量 (L)		65	76.3			95.4		
壓縮比		15.5：1	16.5：1					
輸出		備用 (KW)	2190	2280	2500	2740	3010	3490
		常用 (KW)	1990	2020	2280	2490	2740	3010
轉速 (rpm)		1800						
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.27	0.28					
機油容量 (L)		290	300			390		
起動方式		DC 24V 電動啓動						
冷卻方式		散熱器水冷式						