

型號			TDG-750-M	TDG-938-M	TDG-1000-M	TDG-1125-M	TDG-1250-M
發電機	備用	KVA	750	938	1000	1125	1250
		KW	600	750	800	900	1000
	常用	KVA	681	853	910	1023	1138
		KW	545	682	728	818	910
	電壓 (V)		120~480				
	頻率 (HZ)		60				
	轉速 (rpm)		1800				
	相數 (ψ)		3				
	功率因數 (PF)		0.8Laggin				
	柴油引擎	引擎廠牌		MITSUBISHI			
引擎型式		S6R-PTA	S12A2-PTA		S12AH-PTA		
燃燒方式		四型程直接噴射					
汽缸數		6	12				
內徑×行程 (mm)		170×180	150×160		150×175		
排氣量 (L)		24.51	33.93		37.11		
壓縮比		14.1：1	14.5：1		14.0：1		
輸出		備用 (KW)	645	855	855	1080	1080
		常用 (KW)	575	731	731	980	980
轉速 (rpm)		1800					
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.28			0.27		
機油容量 (L)		100	120		200		
起動方式		DC 24V 電動啓動					
冷卻方式		散熱器水冷式					

型號			TDG-1563-M	TDG-1688-M	TDG-2062-M	TDG-2250-M	TDG-2500-M
發電機	備用	KVA	1563	1688	2062	2250	2500
		KW	1250	1350	1650	1800	2000
	常用	KVA	1420	1534	1875	2038	2250
		KW	1136	1250	1500	1630	1800
	電壓 (V)		120~480				
	頻率 (HZ)		60				
	轉速 (rpm)		1800				
	相數 (ψ)		3				
	功率因數 (PF)		0.8Laggin				
	柴油引擎	引擎廠牌		MITSUBISHI			
引擎型式		S12R-PTA	S12R-PTA2	S16R-PTA	S16R-PTA2	S16R-PTAA2	
燃燒方式		四型程直接噴射					
汽缸數		12		16			
內徑×行程 (mm)		170×180					
排氣量 (L)		49.03		65.37			
壓縮比		14.0：1	13.5：1	14.0：1		13.5：1	
輸出		備用 (KW)	1336	1420	1700	1900	2105
		常用 (KW)	1140	1290	1540	1725	1895
轉速 (rpm)		1800					
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.27	0.3		0.28		
機油容量 (L)		180		230			
起動方式		DC 24V 電動啓動					
冷卻方式		散熱器水冷式					