

型號			TDG-75-C	TDG-100-C	TDG-125-C	TDG-156-C	TDG-188-C	TDG-219-C	TDG-219-C	TDG-250-C	TDG-313-C
發電機	備用	KVA	75	100	125	156	188	219	219	250	313
		KW	60	80	100	125	150	175	175	200	250
	常用	KVA	68	90	113	141	178	208	203	231	289
		KW	54	72	90	113	142	166	162	185	231
	電壓 (V)		120～480								
	頻率 (HZ)		60								
	轉速 (rpm)		1800								
	相數 (ψ)		3								
	功率因數 (PF)		0.8Laggin								
	柴油引擎	引擎廠牌		CUMMIMS							
引擎型式		QSB5-G1	QSB5-G3	QSB5-G5	QSB5-G6	QSB7-G3	6CTA8.3-G2	QSB7-G4	QSB7-G5	QSL9-G3	
燃燒方式		四型程電控直接噴射					四型程直接噴射	四型程電控直接噴射			
汽缸數		4				6					
內徑X行程 (mm)		107X124					114X135	107X124		114X145	
排氣量 (L)		4.5				6.69	8.3	8.8	8.9	8.8	
壓縮比		17.3：1				17.2：1	16.8：1	17.2：1		17.8：1	
輸出		備用 (KW)	88	108	131	155	186	207	214	242	297
		常用 (KW)	74	94	113	136	163	188	184	208	262
轉速 (rpm)		1800									
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.3						0.28		0.27	
機油容量 (L)		12.2			12.1	18.9	23.8	18.9		26.5	
起動方式		DC 24V 電動啓動									
冷卻方式		散熱器水冷式									

型號			TDG-344-C	TDG-356-C	TDG-375-C	TDG-375-C	TDG-438-C	TDG-500-C	TDG-625-C	TDG-625-C	TDG-688-C	
發電機	備用	KVA	344	356	375	375	438	500	625	625	688	
		KW	275	285	300	300	350	400	500	500	550	
	常用	KVA	313	328	349	349	403	464	576	576	634	
		KW	250	262	275	279	322	371	461	461	507	
	電壓 (V)		120～480									
	頻率 (HZ)		60									
	轉速 (rpm)		1800									
	相數 (ψ)		3									
	功率因數 (PF)		0.8Laggin									
	柴油引擎	引擎廠牌		CUMMIMS								
引擎型式		QSL9-G4	NTA855-G6	QSL9-G5	QSL9-G7	NTA855-G3	QSX15-G8	QSX15-G9	KTA19-G4	QSK19-G2		
燃燒方式		四型程電控直接噴射	四型程直接噴射	四型程電控直接噴射		四型程直接噴射	四型程電控直接噴射		四型程直接噴射	四型程電控直接噴射		
汽缸數		6										
內徑X行程 (mm)		114X145	140X152		114X145	140X152	137X169		159X159			
排氣量 (L)		8.9	14	8.8	8.9	14	15		18.9	19		
壓縮比		17.8：1	14：1	16.8：1	16.1：1	14：1	17：1		13.9：1	15：1		
輸出		備用 (KW)	321	325	355	346	399	455	563	563	634	
		常用 (KW)	282	295	307	312	358	414	507	507	556	
轉速 (rpm)		1800										
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.27	0.29	0.27		0.28				0.28		
機油容量 (L)		26.5	38.6	26.5	34	38.6	91		50	84.4		
起動方式		DC 24V 電動啓動										
冷卻方式		散熱器水冷式										

型號			TDG-750-C	TDG-750-C	TDG-938-C	TDG-1000-C	TDG-1000-C	TDG-1125-C	TDG-1250-C	TDG-1250-C	TDG-1563-C	
發電機	備用	KVA	750	750	938	1000	1000	1125	1250	1250	1563	
		KW	600	600	750	800	800	900	1000	1000	1250	
	常用	KVA	698	698	879	931	931	1048	1164	1164	1421	
		KW	558	558	703	745	745	838	931	931	1137	
	電壓 (V)		120～480									
	頻率 (HZ)		60									
	轉速 (rpm)		1800									
	相數 (ψ)		3									
	功率因數 (PF)		0.8Laggin									
	柴油引擎	引擎廠牌		CUMMIMS								
引擎型式		VTA28-G5	QSK19-G3	QSK23-G6	QSK23-G3	QSK23-G7	QST30-G3	QST30-G4	QST30-G5	KTA50-G3		
燃燒方式		四型程直接噴射	四型程電控直接噴射							四型程直接噴射		
汽缸數		12	6				12			16		
內徑X行程 (mm)		140X152	159X159	170X170			140X165			159X159		
排氣量 (L)		28	19	23.15			30.48			50.3		
壓縮比		13：1	15：1	16：1			14：1		14.7：1	13.9：1		
輸出		備用 (KW)	671	669	854	895	910	1007	1112	1112	1380	
		常用 (KW)	608	608	768	809	809	910	1007	1007	1220	
轉速 (rpm)		1800										
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.2	0.28	0.27						0.28		
機油容量 (L)		83	84.4	103			154			0.28		
起動方式		DC 24V 電動啓動										
冷卻方式		散熱器水冷式										

型號			TDG-1563-C	TDG-1875-C	TDG-1875-C	TDG-2000-C	TDG-2344-C	TDG-2500-C	TDG-2500-C
發電機	備用	KVA	1563	1875	1875	2000	2344	2500	2500
		KW	1250	1500	1500	1600	1875	2000	2000
	常用	KVA	1434	1613	1729	1854	2125	2299	2299
		KW	1147	1290	1383	1483	1700	1839	1839
	電壓 (V)		120~480						
	頻率 (HZ)		60						
	轉速 (rpm)		1800						
	相數 (ψ)		3						
	功率因數 (PF)		0.8Laggin						
	引擎廠牌		CUMMIMS						
引擎型式		QSK38-G4	KTA50-G9	QSK50-G4	QSK50-G6	QSK60-G10	QSK60-G6		
燃燒方式		四型程電控直接噴射	四型程直接噴射	四型程電控直接噴射					
汽缸數		12	16						
內徑X行程 (mm)		159X159					159X190		
排氣量 (L)		37.7	50.3				60.2		
壓縮比		15:1	13.9：1	15：1			14.5：1		
輸出	備用 (KW)	1376	1656	1656	1750	2032	2180		
	常用 (KW)	1230	1384	1470	1574	1830	1975		
轉速 (rpm)		1800							
燃油消耗率 (L/kw-hr)		0.27	0.28						
機油容量 (L)		170.3	204	235			280		
起動方式		DC 24V 電動啓動							
冷卻方式		散熱器水冷式							